

No. 265, Bldg. 1, 5th Floor, Changping Road
Gongbei District, Zhuhai, Guangdong Province
P.R. China 519120

Telefon +86 139 2800 9141 Fax +86 756 8870087
E-mail info@bceasia.com



Kapabiliteter

Vore tre hovedleverandører er i stand til at producere omkring 98 procent af alle vores PCB ordre. De resterende to procent består af specielpoint, der skal fremstilles af mere specialiserede producenter.

Kapabiliteter	
Produktionskapacitet	30.000 + 20.000 + 25.000 m ² pr. Måned
Multilagsprint	Max. 16 lag
Materialer	FR-4, Teflon, Polyester
Min. printtykkelse	0.016" = 16 mil = 0.406 mm
Max. printtykkelse	0.175" = 175 mil = 4.445 mm
Min. færdigt hul (PTH)	0.010" = 10 mil = 0.254 mm
Max. aspekt ratio	1:6
Min. line/space bredde	0.003" = 3 mil = 0.076 mm
Min. solder mask bridge	0.008" = 8 mil = 0.203 mm
Min. SMT land diameter	0.020" = 20 mil = 0.508 mm
Min. SMT pitch	0.015" = 15 mil = 0.381 mm
Min. printstørrelse	1.5" x 2.0" = 38.1 mm x 50.8 mm
Max. printstørrelse	18" x 24" = 457.2 mm x 609.6 mm
Plettering	1 to 4 oz = 35 to 140 μ færdig Cu tykkelse; Kantplettering
Finish	HAL; Fotopolymer loddemaske (LPI); Våd, tør og afrivelig loddemaske; Kultryk; Elektropletteret flash gold (hard / soft bondable); Elektroless immersion nikkel guld; Silketryk; Entek; Guldfinger
Test	Alle print er 100% elektronisk testet
Andet	OEM og fuld montage; Produktionsstandard pr. kundespecifikation eller IPC 600 Klasse II; Kvalitetsgodkendelse af alle råmaterialeleverandører; Print vakuumpakkes og forsendes i eksportkasser pr. kundespecifikation; QA inspektionsrapport vedlægges; ISO 9002 godkendelse; UL godkendelse

Sidst revideret den 21. Oktober 2001.